

- 1 USB/RJ45
- 2 Uscite
- 3 Connettore Batterie (opzionale)
- 4 Protezione AC
- 5 Ingresso
- 6 SNMP (opzionale)
- 7 Ventola



Scheda Tecnica

| MODELLO | EA615 RT | EA630 RT |
|--|--|--|
| Potenza | 1500 VA / 1200 W | 3000 VA / 2400 W |
| INPUT | | |
| Gamma voltaggio | 200 V: 145 ~ 260 Vac 230 V: 175 ~ 290 Vac | 220 V: 165 ~ 280 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac |
| Gamma frequenza | 50 / 60 Hz (rilevamento automatico), 50 / 60 Hz \pm 5% ~ 15% | |
| OUTPUT | | |
| Tensione nominale | 200 / 220 / 230 / 240 Vac \pm 5% (settabile) | |
| Gamma voltaggio | 200 V: 166 ~ 226 Vac 230 V: 199 ~ 254 Vac | 220 V: 188 ~ 245 Vac 240 V: 210 ~ 264 Vac |
| Frequenza | 50 / 60 Hz \pm 0,3 Hz (settabile) | |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
| Rendimento da batteria | Max 80% | Max 85% |
| Tempo di trasferimento | \leq 10 ms | |
| THDV (carico resistivo) | \leq 5% | |
| Fattore di potenza | 0,8 | |
| Sovraccarico | 110% per 120 s, 125% per 60 s, 150% per 10 s (carico su by-pass) | |
| Sovraccarico (da batteria) | 110% per 60 s, 125% per 10 s, 150% per 5 s (spegnimento diretto) | |
| Connessioni | 3 Shuko + 3 IEC 10A | |
| BATTERIE | | |
| Voltaggio DC | 24 V | 48 V |
| Batterie interne | 9 Ah x 2 | 9 Ah x 4 |
| Corrente di carica | 1 A | |
| ALTRO | | |
| Porte di comunicazione | USB (standard), AS400 / SNMP (opzionale) | |
| Temperatura d'utilizzo | 5°C ~ 40°C | |
| Umidità d'utilizzo | umidità relativa \leq 93% | |
| Livello rumore | \leq 50 dB (1 m) | |
| Dimensioni (L x P x H) (mm) | 440 x 410 x 132 | 440 x 410 x 132 |
| Dimensioni imballaggio (L x P x H) (mm) | 611 x 505 x 235 | 611 x 505 x 235 |
| Peso netto / lordo (kg) | 17,2 / 20,4 | 26,7 / 30,5 |

* Le specifiche possono cambiare senza preavviso